

Neden Vana İzolasyon Ceketİ?

- Endüstriyel tesislerde ısı kaybının en yoğun yaşandığı, ancak periyodik bakım ve müdahale gerektirdiği için klasik sabit yalıtım uygulanamayan vanalar için özel olarak tasarlanmış, sökülüp takılabilen esnek yalıtım sistemleridir.

Opterm Vana Ceketlerinin Tesisinize Sağladığı Avantajlar

- Çıplak vanalardaki ısı kaçaklarını %90'a varan oranlarda keserek işletmenin yakıt maliyetlerini ciddi şekilde düşürür. Tesisin çalışma süresine ve hat sıcaklığına bağlı olarak, yatırım maliyetini sağladığı enerji tasarrufu ile ortalama 3 ila 8 ay gibi çok kısa bir sürede geri öder.



Kategori	Özellikler	Sıcaklık Aralıkları
Üst Kumaşlar	Silikon Kaplamalı Cam Elyaf Kumaş	550°C (baz), 260°C (kaplama)
	PTFE Teflon Kaplamalı Cam Elyaf Kumaş	550°C (baz), 320°C (kaplama)
	SS Tel Takviyeli Cam Elyaf Kumaş	max 750°C
	Silika Kumaş	max 1000°C
İzolasyon Dolgu Malzemeleri	Taş yünü	max 650°C
	İğnelenmiş Cam Elyaf	max 600°C
	Seramik Battaniye	max 1260°C
	Aerogel	max 650°C
Alt Kumaşlar	Kaplamalı Cam Elyaf ve Silika Kumaşlar	550-1000°C
Bağlantı	Velcro cırtlar, SS D-Toka, SS telleme	—
Cırt Genişlikleri	25/40/50/75 mm kalınlık	—
Genel	Max. servis sıcaklığı	1000°C
	Özel ölçüler	Mevcut